

TruSense™-vel ellátott RIDGID® SeeSnake® Mini

ÚJ



TruSense™



30 mm-es készlet Vezeték irányítóval
SeeSnake mini-tekerccsel együtt

40-200 mm-es vezetékeket vizsgálhat akár 61 m hosszúságban is.

A mérsékeltlen merev, 200 hüvelykes (61 m) átvezető kábel optimális egyensúlyt biztosít a merevség és a kanyarok áthaladásának képessége között.

- A SeeSnake Mini kamera rendszer a SeeSnake Standard kisebb változata.
- Most TrueSense technológiával ellátva.
- Strapabíró, nagy teljesítményű LEDek kitűnő láthatóságot és hosszú élettartamot biztosítanak.
- Önkiegyenlítő kamerafej.
- Erőtéljes Flexmitter szonda hosszú távolságokon is könnyen megtalálható nyomkövetővel.
- HDR képérzékelő fényes, tiszta csőbeli vizsgálatokat biztosít.
- TiltSense kijelzi a kamerafej dőlési szögét a SeeSnake CSx sorozatú képernyőkön.

Műszaki adatok

- Kamerafej: önkiegyensúlyozó 30 mm TruSense™.
- Fényforrás: Nagy intenzitású LED.
- A betolt kábel hossza: 61 m (200').
- A betolt kábel átmérője: 9.1 mm (0.36").
- A betolt kábel minimális hajlási sugara: 76 mm (3").
- A cső átmérője, amelybe be lehet helyezni: 40 to 200 mm (1½" to 8").
- Szonda 512 Hz: Nagy hatékonyságú Flexmitter.
- Méretek (L x W x H): 519 x 288 x 560 mm (20.4" x 11.3" x 22").
- Súly/Tömeg (kg / lb): 11.8 kg (26 lb).
- Működési hőmérséklet: -10°C és 50°C.
- Raktározási hőmérséklet: -10°C és 70°C.
- Védőfokozat (képernyő): IPx5.

Katalógus sz.	Leírás	Voltage (V)	Súly	
			font.	kg
63628	SeeSnake Mini 200' (61 m) 30 mm SL TruSense	230	35	15,9

Katalógus sz.	Leírás	Súly	
		font.	kg
67312	101 mm Csillagirányító, 30 mm-es kamera, 20-as csomag	0.66	0,30
95507	75 mm Csillagirányító, 30 mm-es kamera, 6-os csomag	0.18	0,08
97462	Vezetékirányító, 30 mm-es kamera, 6-os csomag	0.44	0,20
93392	Írányítókör, 30 mm-es kamera, 4-es csomag	0.4	0,02
17558	Egyenes kulcs, 30 mm	0.4	0,02

Cserealkatrészek

Katalógus sz.	Leírás
63843	Fej, TrueSense 30 mm, önszitező
63848	Fej, TrueSense 30 mm, álló
67327	61 m SeeSnake Mini tolókábel