

535A típusú automata menetvágógép



535A opcionális 200A gépállvánnyal

Alapfelszereltség: csak gép:

- Csővágó: 820-as típus
- Sorjázó: 341-es típus
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj
- Tartalék E-1032 vágógörgő
- 2 db hatszögkulcs ($\frac{5}{32}$ " , $\frac{3}{16}$ ")

Teljes gép: csak gép, plusz:

- Menetvágófej: 811-A vagy 815-A modell
- Menetmetszők: $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " BSPT ötvöztött, 1 - 2" BSPT ötvöztött (univerzális), $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (indukciós)

Teljesítmények

- Cső: $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm) $2\frac{1}{2}$ - 4" (65 - 100 mm) 141 áttételes menetvágóval.
- Csavar: $\frac{1}{4}$ - 2" (8 - 52 mm).

Az 535A típusú gép minden körülmények között maximális teljesítményt nyújt. A nagy forgácstálca és olajtartály miatt az 535A típus ideális hosszabb, megszakítás nélküli menetvágásra. Az 535A típus nagy mozgásterű szánnal rendelkezik, mely megkönnyíti a menetvágást, és nagy méretű tálcával, mely ideális ahhoz, hogy a munkához szükséges szerszámok és anyagok kéznél legyenek. Az 535A típust a leghosszabb hasznos működési időre tervezték, a professzionális csőmegmunkálásra fejlesztették ki. A felhasználóknak előnyt jelentenek a kézi 535-ös, az automatikus 535A típus és egyéb RIDGID berendezések közös alkatrészei.

Jellemzők

- Automata tokmány.
- Orsó fordulatszám: 36 (univerzál) vagy elektromos kapcsolású 35/70 (3 fázisú).
- Nagy 6,6 l olajtartály.
- Nagy forgácstálca.
- Bőséges hely a fedél felett, hogy a szerszámok és szerelvények kéznél legyenek.
- Nagy mozgásterű szán.
- 141 áttételes menetvágóval használható.
- 815A önnitő vagy 811A gyorsnitő menetvágófejeket használ.
- Hosszmérés a gyors és pontos menetvágáshoz.

Műszaki specifikáció

- Motor: univerzál (1,5 kW) vagy háromfázisú (1,35 / 1,7 kW) indukciós motor választható.
- Kapcsolók: ELŐRE/KI/VISSZA (FOR/OFF/REV) és integrált biztonsági lábkapcsoló.
- Tokmány: automatikus, négy megfordítható kovácsolt pófával.
- Hátsó központozó eszköz, automatikus, csak központozó.
- Csővágók: önközpontozó, teljesen önbeálló. Két elérhető modell:
 - Egy szabványos. 820-as típusú görgős csővágó, csőméret $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm), csavarméret $\frac{1}{4}$ - 1" (8 - 25 mm).
 - Kettő opcionális. 821-es típusú vágólapos csővágó, csőméret $\frac{1}{8}$ - 2" (15 - 50 mm).
Lásd rendelési táblázat.
- Orsó fordulatszám: 36 (univerzál) vagy elektromos kapcsolású 35/70 (3 fázisú).
- Sorjázó: öthornyes kúpos, jobbos, $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm).
- Olajszivattyú: önfeltöltő fogaskerék-szivattyú.
- Jobbos/balos kombinált sorjázó elérhető.

| Kat.sz. | Típus sz. | Motor | Csőmenetvágási kapacitás | Fordulatszám 1/min | Menetvágófej | | Tömeg | |
|---------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------|-----|
| | | | in. | | Gyorsnyitás 811A | Automata nyitású 815A | font | kg |
| 96067 | Csak 535 automata tokmány | 230 V, 25 - 60 Hz univerzális | 1/8" - 2" | 36 | – | – | 255 3/4 | 116 |
| 96072 | Csak 535 automata tokmány | 115 V, 25 - 60 Hz univerzális | 1/8" - 2" | 36 | – | – | 255 3/4 | 116 |
| 96057 | Csak 535 automata tokmány | 400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós | 1/8" - 2" | 35 / 70 | – | – | 255 3/4 | 152 |
| 33471 | 535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT | 230 V, 25 - 60 Hz univerzális | 1/8" - 2" | 36 | • | – | 269 | 122 |
| 33481 | 535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT | 115 V, 25 - 60 Hz univerzális | 1/8" - 2" | 36 | • | – | 269 | 122 |
| 33491 | 535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT | 230 V, 25 - 60 Hz univerzális | 1/8" - 2" | 36 | – | • | 269 | 122 |
| 33501 | 535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT | 400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós | 1/8" - 2" | 35 / 70 | • | – | 348 1/4 | 158 |
| 33511 | 535 Automata tokmány Teljes 1/2" - 2" BSPT | 400 V, 50 Hz 3 fázisú indukciós | 1/8" - 2" | 35 / 70 | – | • | 348 1/4 | 158 |

Opcionális gépállványok



100A típus



150A típus



200A típus acél szekrénnel

535A modell, gép tartozékok

| Kat.sz. | Típus sz. | Megnevezés | Tömeg | |
|---------|-----------|---|--------|------|
| | | | font | kg |
| 42365 | 341 | Sorjázó | 6 3/4 | 3,1 |
| 42390 | 820 | Görgős csővágó | 8 1/2 | 3,9 |
| 92457 | 100A | Univerzális láb és tálca állvány | 75 | 34,5 |
| 92462 | 150A | Univerzális kerék és tálca állvány | 103 | 46,7 |
| 92467 | 200A | Univerzális kerék és szekrény állvány | 104 | 74,5 |
| 68160 | 819 | Tágítható tokmány, teljes 1/2" - 2" BSPT | 10 1/2 | 4,8 |
| 41620 | – | Vágófej motor kenőzsír | 1 | 0,5 |
| 35867 | 839 | Adapterkészlet 819 tokmány | 16 1/2 | 7,5 |
| 97882 | 535A | 141 szerelő készlet | 12 | 5,4 |
| 12138 | 535A | Balos menetvágó készlet | 2 1/2 | 1,2 |
| 42485 | 4U | Menetvágófej tartó | 8 1/2 | 3,9 |
| 42490 | 6U | Menetvágófej tartó | 12 1/2 | 5,7 |
| 97065 | 811A | NPT menetvágófej gyorsnyítású, jobbos | 12 1/2 | 5,7 |
| 97075 | 815A | NPT menetvágófej önnitő, jobbos | 13 | 5,9 |
| 23297 | 856 | BSPT menetvágófej gyorsnyítású, balos | 12 1/2 | 6,7 |
| 97070 | 811A | BSPT menetvágófej gyorsnyítású, jobbos | 12 1/2 | 6,7 |
| 97080 | 815A | BSPT menetvágófej önnitő, jobbos | 13 | 6,9 |
| 97045 | 531 | Csavarmentvágó fej gyorsnyítású, jobbos/balos 1/4" - 1" | 7 1/2 | 3,4 |
| 97050 | 532 | Csavarmentvágó fej gyorsnyítású, jobbos/balos 1 1/8" - 2" | 9 | 4,1 |

Menetvágókészlet: minden univerzális cső- és csavarmentvágó kész, minden 500B csavarmentvágó kész, lásd 4.28 - 4.30 oldal.

Acél szekrény jellemzői

- 17-es acél falak és hegesztett szerkezet.
- Két belső és egy külső tárolópolc.
- Nagy méretű, csuklós fogantyú acél pánntal.
- Kivágás a villanyvezeték és a lábkapcsoló tároló számára.
- Két leeresztő csap a könnyű tisztítás érdekében.

(TOOLTIP) Ha 45 vagy nagyobb 1/min fordulaton vág menetet, használjon gyorsacél menetvágókat.



Lásd 4.12 oldal