


## Bimetál kettős nyelű orrfűrészlapok

Javasolt a RIDGID® 550 gépekkel való használatra.



## Vastag falú acél cső


> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) falvastagság.



| Kat. sz. | Típus sz. | Hosszúság |     | Fogosztás (TPI) | Std. Csomag |
|----------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------------|
|          |           | in.       | mm  |                 |             |
| 71926    | D-1004    | 6         | 150 | 8               | 5           |
| 71936    | D-1005    | 8         | 200 | 8               | 5           |
| 71946    | D-1009    | 12        | 300 | 8               | 5           |

## Acél cső, szöges fa és univerzális alkalmazások

> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) falvastagság.



| Kat. sz. | Típus sz. | Hosszúság |     | Fogosztás (TPI) | Std. Csomag |
|----------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------------|
|          |           | in.       | mm  |                 |             |
| 32286    | D-1006    | 6         | 150 | 14              | 5           |
| 32296    | D-1007    | 8         | 200 | 14              | 5           |
| 35766    | D-1008    | 12        | 300 | 14              | 5           |

## Fa nyers megmunkálás



| Kat. sz. | Típus sz. | Hosszúság |     | Fogosztás (TPI) | Std. Csomag |
|----------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------------|
|          |           | in.       | mm  |                 |             |
| 35786    | D-1011    | 12        | 300 | 6               | 5           |

## Vakolat



| Kat. sz. | Típus sz. | Hosszúság |     | Fogosztás (TPI) | Std. Csomag |
|----------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------------|
|          |           | in.       | mm  |                 |             |
| 35796    | D-1012    | 6         | 150 | 6               | 5           |