

K-40 lefolyó tisztító gép

3/4" (20 mm) - 2 1/2" (75 mm) méretű lefolyócsövekhez

A K-40 lefolyó tisztító gép ideális kicsi, másodlagos lefolyó vezetékek tisztítására, 3/4" (20 mm) - 2 1/2" (75 mm) mérettől.

- 1/4" (6 mm) méretű kábelek a legjobbak 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű vezetékhez.
- 5/16" (8 mm) méretű kábelek a legjobbak 3/4" (20 mm) - 1 1/2" (40 mm) méretű vezetékhez.
- 3/8" (10 mm) méretű kábelek a legjobbak 1 1/4" (40 mm) - 2 1/2" (75 mm) méretű vezetékhez.

A K-40 simán felfekszik a padlóra vagy a pultra, és a hátára is billen, a vízzel teli mosogató lefolyókhoz és fürdőkádakhoz való könnyű hozzáférés érdekében. A K-40, a szabadalmaztatott két irányú AUTOFEED® vezető tömlőnek köszönhetően, gyakorlatilag kiküszöböli a munka helyének takarítását. Teljesen magában tartja a forgó kábelt, és kiküszöböli a szennyvíz kilocsogását vagy kipermetezését.

- A 175 W-os indukciós motor halkan elegendő forgatónyomatékot ad a legerősebb dugulások megtisztítására is.
- A prémium minőségű, szoros tekercselésű belső magos kábel a szilárdságot a gubancolódás nélküli rugalmassággal kombinálja.
- A két darabos, rácsavarható dobház horpadás- és korrózióálló, és könnyű hozzáférést biztosít a belső dobhoz és kábelhez.
- A speciális belső dob kialakítás virtuálisan kiküszöböli a kábel átfordulást a dobban és a dob szivárgást.
- A két irányú AUTOFEED a kar egyszerű nyomásával adagolja és húzza vissza a lefolyó tisztító kábelt, így Ön és a munkahely tiszta marad.
- RIDGID® lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.



K-40AF modell



A K-40AF modell függőleges helyzetű

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
71742	K-40AF	Gép tartozékok: – AUTOFEED – vezetőtömlő – tartókeret – C-131C-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) "speed bump" kábel belső dobbal	33	15