

CSŐSATUK ÉS -TÁMASZOK

Csősatuk



425-es hordozható TRISTAND láncos satu

ÚJ

460-12 hordozható TRISTAND láncos satu



40-A hordozható TRISTAND kengyeles satu

Hordozható TRISTAND® satuk

- A 460 és 40-A típusok beépített lábakkal és felhajtható tálcákkal rendelkeznek, így könnyen szállíthatók és felállíthatók. A nagy satu alap túlnyúlik az első lábakon a szerszám szabad mozgásához.
- A 460 és a 40-A típusok rendelkeznek a következőkkel is: szerszámok tárolására kialakított nyílások, csőtámasz, három csőhajlító és földemhez merevítő csavar.
- A 460-6 típus nagyobb munkafelülettel, 6" (150 mm) átmérővel, hátsó alátámasztással és süllyesztett felső konzolcsavarral rendelkezik.
- A 460-12 típus beépített földelőszemmel rendelkezik, mely vezetőképes felületet kínál a hegesztés földelésének csatlakoztatásához.
- A 425 típus "gyors megfogású", önzáró reteszelt és hordfogantyút tartalmaz a könnyű szállíthatóság érdekében.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40130	40-A	Hordozható TRISTAND kengyeles satu	1/8 - 2 1/2	6 - 60	48 1/2	22,0	1
16703	425	Hordozható TRISTAND láncos satu	1/8 - 2 1/2	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	Hordozható TRISTAND láncos satu	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Hordozható TRISTAND láncos satu**	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

** A 460-6 típushoz külön rendelhető a műanyag csövekhez való pófa (kat. sz. 41280).

Csavaros feszítésű, állványra rögzíthető láncos satu



Állványra rögzíthető láncos satu

- Praktikus, hordozható, állványra rögzíthető láncos satu.
- Erős, öntöttvas keret.
- Csőtámasszal, csőhajlítóval és szerszám tálcával felszerelve. A lábakhoz való cső és a csatlakozó cső nem tatózék. Az első lábakhoz és az összekötő darabhoz 1 1/4" (32 mm) átmérőjű csövet, a hátsó lábakhoz 1" (25 mm) átmérőjű csövet használjon.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40165	560	Csavaros feszítésű, állványra rögzíthető láncos satu	1/8 - 5	6 - 125	25 3/4	11,7	1

Csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu



Láncos csősatuk

- A forgatókar nyele az alaphoz van rögzítve.
- Az erős felépítésű, öntöttvas alap praktikus csőtámasszal és hajlítóval rendelkezik. A kapacitás 1/8" (6 mm) és 8" (200 mm) között alakul.
- Műanyag csövekhez két modell kapható. A fogazás nélküli pófák a cső sérülésének megelőzése érdekében neoprén bevonatúak.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font	kg	
40185	BC210	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 2 1/2	6 - 60	7 3/4	3,5	1
40195	BC410	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 4	6 - 100	14 3/4	6,7	1
40190	BC210P	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu*	1/2 - 2 1/8 Külső átmérő	15 - 70	7 3/4	3,5	1
40200	BC410P	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu*	1/2 - 4 1/2 Külső átmérő	15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 5	6 - 125	14 3/4	6,7	1
40210	BC610	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/4 - 6	8 - 150	24 1/2	11,1	1
40215	BC810	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/2 - 8	15 - 200	37 1/4	16,9	1
40175	BC2A	Alsó csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Alsó csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	1/8 - 4	6 - 100	13 3/4	6	1

*Műanyag csövekhez.

(TOOLTIP) A TRISTAND® satuk állványstabilitása beállítható. A 460-12 típus állítható hátsó lábának köszönhetően az állvány kiszíntezhető.