

Svéd csavarkulcsok

- Kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acél.
- Kovácsolt és hőkezelt a tartósság érdekében.
- Kobaltbevonat a rozsdás és korrózió csökkentése érdekében.
- Befogópofa fokozatok SAE és metrikus méretekben a gyors beállításhoz.
- A széles pófájú svédcsavarkulcs megnövelt kúpos befogópofákkal és masszív nyéllel rendelkezik a nehezen elérhető területeken való alkalmazáshoz.



Svéd csavarkulcsok

Széles pófájú svéd csavarkulcs



| Kat.sz. | Típus sz. | Megnevezés | Hossz ⁽¹⁾ | | Kapacitás | | Tömeg | | Std. Csomag |
|---------|-----------|---|----------------------|-----|-----------|----|-------|-----|-------------|
| | | | in. | mm | in. | mm | font | kg | |
| 86902 | 756 | 6" Állítható | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/4 | 0,1 | 1 |
| 86907 | 758 | 8" Állítható | 8 | 200 | 7/8 | 25 | 1/2 | 0,2 | 1 |
| 86912 | 760 | 10" Állítható | 10 | 250 | 1 1/8 | 30 | 3/4 | 0,3 | 1 |
| 86917 | 762 | 12" Állítható | 12 | 300 | 1 1/4 | 40 | 1 1/2 | 0,6 | 1 |
| 86922 | 765 | 15" Állítható | 15 | 375 | 2 1/4 | 50 | 3 | 1,3 | 1 |
| 86927 | 768 | 18" Állítható | 18 | 450 | 2 7/8 | 60 | 5 1/8 | 2,3 | 1 |
| 86932 | 774 | 24" Állítható | 24 | 600 | 1 1/2 | 30 | 9 1/4 | 4,2 | 1 |
| 16508 | 777 | 8" Széles pófájú vízvezeték svédcsavarkulcs | 8 | 200 | 1 3/8 | 35 | 1 | 0,5 | 2 |

Belső csőfogó

- WC csövek, fürdőkádadak, mosdók, mosogatók durvaszűrőinek megfogására 1" - 2" méretig használható meghúzásra és oldásra.
- A befogópofák excentrikus művelettel távolnak és különböző méretekre állíthatók.



| Kat.sz. | Típus sz. | Megnevezés | Hossz ⁽¹⁾ | | Csőkapacitás ⁽²⁾ | | Tömeg | | Std. Csomag |
|---------|-----------|------------|----------------------|-----|-----------------------------|---------|-------|-----|-------------|
| | | | in. | mm | in. | mm | font | kg | |
| 31405 | 342 | Belső | 4 1/2 | 113 | 1 - 2 | 25 - 50 | 1 1/2 | 0,7 | 1 |

Csaptelepkulcs

- A rugós, kovácsolt, ötvözött acél befogópofák gyors, egykezes racsizást biztosítanak.
- A feszítő csap a fejet 90°-os szögig bármilyen szögben megtartja.
- A teleszkópos nyél a 1017 és 1019 típusokon gyorsan beállítható 10" - 17" hosszúságra.



| Kat.sz. | Típus sz. | Megnevezés | Hossz ⁽¹⁾ | | Csőkapacitás ⁽²⁾ | | Tömeg | | Std. Csomag |
|---------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---------|-------|-----|-------------|
| | | | in. | mm | in. | mm | font | kg | |
| 31170 | 1010 | Csaptelep | 10 | 250 | 3/8 - 1 1/4 | 10 - 32 | 1 3/4 | 0,8 | 1 |
| 31175 | 1017 | Teleszkópos csaptelep | 10 - 17 | 250 - 425 | 3/8 - 1 1/4 | 10 - 32 | 2 | 0,9 | 1 |
| 31180 | 1019 | Teleszkópos csaptelep | 10 - 17 | 250 - 425 | 1 1/4 - 2 1/2 | 32 - 65 | 2 | 0,9 | 1 |

(1) Hossz = a fogantyú hossza.

(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.