

# CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS

## Csősorjázók



### Csősorjázók

- 2-S modellszámú spirálos racsnis sorjázó – Önelőtoló spirális kivitel az extra gyors és könnyen kezelhető sorjázás érdekében. A 2-S sorjázó modell motoros meghajtású sorjázásra nem megfelelő.
- 2 és 3 modellszámú racsnis sorjázó – A hosszú kúpos kivitel nem önelőtoló. Motoros hajtással is használható.
- 254 modellszámú spirálos racsnis sorjázó – Az üreges középprés csökkenti a súlyt. Nagy nyomólemez. Az edzett ötvöztött acél kúp az élezéshez levehető. Motoros meghajtású sorjázásra nem használható.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag	Csere kúp kat. sz.
			in.	mm	font	kg		
34955	2-S	Spirálos sorjázó	¼ - 2	6 - 50	7¼	3,3	1	35020
34945	2	Egyenes sorjázó	½ - 2	3 - 50	7	3,2	1	34975
34950	3	Egyenes sorjázó	¾ - 3	9 - 75	11½	5,2	1	35090
34960	254	Spirálos sorjázó	2½ - 4	62 - 100	14	6,4	1	35135

Megjegyzés: Minden sorjázó fogantyúval ellátott.

## Csővágók

### Csővágó választék

		Csővágók									
		Acélcső vágók		Négygörgős		Széles görgős		Nyitható		Csőroppantók	
		3.2 oldal		3.3 oldal		3.3 oldal		3.3 oldal		3.4 oldal	
Anyag / átmérő	Acél / rozsdamentes acél	✓	1/8" - 6" (3 - 150 mm)	✓	3/4" - 4" (20 - 100 mm)	✓	1/8" - 2" (30 - 50 mm)	✓	2" - 12" (50 - 300 mm)	-	-
	Erős falú acél	✓		✓		✓		✓		-	-
	Öntöttvas	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1½" - 8" (40 - 200 mm)

### Acélcső vágók

- Gyors, tiszta csővágás kézzel vagy motorral.
- Az extra-hosszú szár védi a vezetőorsót, míg az extra-hosszú fogantyú gyors, könnyű vágást biztosít.
- A görgőket vágógörgőkre cserélve háromgörgős vágóvá alakítható. A 2A és 4S modell háromgörgős modellként is rendelhető, olyan helyeken való használatra, ahol nincs mód teljes fordulatra.
- A 3-S, 4-S és 6-S modellen lévő második fogantyú nagy csőméreteknél két emberes használatot is lehetővé tesz.

Kat.sz.	Típus sz.	Csővágó megnevezés	Cső kapacitás* Néveleges méret		Tömeg	
			in.	mm	font	kg
32810	1-A	Acélcső vágó	1/8 - 1¼	3 - 32	6½	3,0
32820	2-A	Acélcső vágó	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2
32825	2-A	2-A háromgörgős acélcső vágó	1/8 - 2	3 - 50	7	3,2
32830	3-S	Acélcső vágó	1 - 3	25 - 80	15	6,9
32840	4-S	Acélcső vágó	2 - 4	50 - 100	18	8,2
32845	4-S	4-S háromgörgős acélcső vágó	2 - 4	50 - 100	18	8,2
32850	6-S	Acélcső vágó	4 - 6	100 - 150	22	10,0

\* Csőkapacitás = az acélcső maximális néveleges átmérője

