


Bimetál univerzális egy nyelvű orrfűrészlapok

Javasolt a RIDGID® 530 gépekkel való használatra.



Fa nyers megmunkálás



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	200	6	5

Általános célra, beleértve a szöges fát



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	200	10	5
83246	D-975	12	300	5	5

Nem-vas fémek, lemezacél

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Nem-vas fémek, galvanizált acél cső

> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2½	65	18	5

Lemezacél és csövezet

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5

Csiszolóanyagok

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) falvastagság.



Kat. sz.	Típus sz.	Hosszúság		Fogosztás (TPI)	Std. Csomag
		in.	mm		
74266	D-1015	8	200	--	5