



RB-214/3 fúrórendszer

Motor jellemzők

- A gép gyorsműködésű csatlakoztatása az állványhoz.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítés.
- Cserélhető kefék.
- Motorhűtő rendszer nagy igénybevételű alkalmazáshoz.
- Sebességváltó integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.
- Fogantyú a motoron.

Motor műszaki jellemzői

- Max. kapacitás: max. 13¾" (350 mm) vízgyűjtővel.
- 3.500 W-os motor, három sebesség (320 / 500 / 1030 1/min).
- Mechanikus, villamos és hővédelem.
- Hosszú csatlakozó kábel integrált felhasználói védelemmel (PRCD).
- Motor tömege: 30¼ font (13,7 kg).

Állvány jellemzői

- Nagy teherbírású, csavarásnak ellenálló alumínium oszlop.
- Erős alap horgonyos rögzítéshez.
- Mennyezeti emelő az oszlop tetején.
- Kerekek az optimális mozgathatósághoz.

Állvány műszaki jellemzői

- Max. kapacitás 13¾" (350 mm).
- Max. előtolási mélység: 22" (560 mm).
- Fúrási szög: 45°-ig.
- Vízszintes és függőleges vízmérték és négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
- Furatközpont jelző a pontos fúráshoz, mélységjelző.
- Opcionális: vákuum párna.
- Állvány méretei (H x Sz x M): 17" (430 mm) x 9⅞" (250 mm) x 43¼" (1100 mm).
- Állvány tömege: 37½ lb. (17,0 kg).

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
35091	RB-214/3	RB-214/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok	68¼	31,0	1
35101	RB-214/3-C	RB-214/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + vákuum párna, szivattyú és légtömítő + csavarkulcsok	75	34,0	1
35111	RB-214/3	RB-214/3, 115 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok	68¼	31,0	1

Tartozékok az RB 208 állványhoz

Kat. sz.		Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
68346		Vákuum párna az RB-214/3-hoz (H x Sz x M): 13¾" (340 mm), 20½" (520 mm), 1½" (40 mm)	11¼	5,3	x
74526		Tartalék gumi a vákuum párnához	¼	0,1	1
84736		Vízgyűjtő gyűrű az RB-214/3-hoz; rögzítő bilinccsel és 1 gumitömítéssel szállítva	⅝	0,3	1
84746		Gumitömítés az RB-214/3 vízgyűjtő gyűrűhöz	⅝	0,3	1