

Gyémántfúrás



No. HC-2W fúró/rendszer

Motor jellemzők

- Sokoldalú: alkalmas száraz vagy nedves fúrásra.
- Szabadkézi fúrás téglában 5/4"-ig (132 mm), szabadkézi nedves fúrás betonban 3/4"-ig (82 mm); nedves fúrás vasbetonban 5/4"-ig (132 mm) állvánnyal (Kat. No. 59016).
- A vízáramlás szabályozója a fogantyún, optimális vezérléshez kézi működtetéskor.
- A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
- Külső, könnyen cserélhető víztömítések.
- Fém hordozó táskában szállítva.

Motor műszaki jellemzői

- 1.800 W-os, két sebességű motor (800 / 1570 1/min).
- Orsó: 1/2" (12,7 mm) BSP (M).
- Adapter: 1/2" (12,7 mm) (F) 1/2" (12,7 mm) (F)-hez mellékelve (Kat. No. 68426).
- Száraz fúráshoz porelszívó (Kat. sz. 68416) és előfúró használata javasolt.
- Mechanikus védőkapcsoló.
- Hosszú csatlakozó kábel integrált megszakítóval (PRCD) földelési hibákhoz, a kezelő biztonsága érdekében.
- Cserélhető szénkefék.
- Szerszám tömege: 13 1/4 lb. (6,0 kg).



Állvány jellemzői

- Stabillabb fúráshoz ajánlva HC-2(W)-vel.
- Furatközpont és furatmélység jelző a pontos fúráshoz.
- Beépített vízmértékek és négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
- Kombinált alap vákuumos vagy horgonyos rögzítéshez.





Állvány műszaki jellemzői

- Max. kapacitás 5¼" (132 mm).
- Max. előtolási mélység: 17¾" (450 mm).
- Fúrési szög: 45°-ig.
- A vákuumos alaphoz való gumitömítéssel szállítva.
- Állvány méretei (H x Sz x M): 15¾" (400 mm) x 9" (230 mm) x 27½" (700 mm).
- Könnyű: 18¾ font (8,5 kg).

Megrendelési információ

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
26721	HC-2W	HC-2W, Kézi száraz és nedves fúró, 230 V, PRCD	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	230 V komplett porelszívóval és csavarkulcsokkal	14	6,4	1
59016	-	HC-2 állvány + horgonyzó készlet	15½	7,0	1
26381	-	HC-2W, 230 V + állvány + horgonyzó készlet	28½	13,0	1

Tartozékok

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
68526		Vízgyűjtő kézi nedves fúráshoz 4¾"-ig (112 mm). Megjegyzés: a vízgyűjtőhöz betétek kellene: részleteket lásd 6.18 oldalon.	-	-	-
68956		Tartalék gumi a vákuumos alaphoz	¼	0,1	1
75566		Vízgyűjtő, ø 5¼" (ø 132 mm), rögzített használathoz, rögzítő bilincssel és 1 gumitömítéssel szállítva	2¼	1,0	1
75576		Gumitömítés a HC-2(W) vízgyűjtő gyűrűhöz	¼	0,1	1