

CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS



Gyors működésű csővágók új X-CEL tulajdonságokkal

- A 151-156-os modellek, gyors működésű, I-tartó kivitelben, kopásálló felülettel és nyomócsapágyas szánegységgel készültek a simább működés érdekében.
- Most már minden modellnek része az X-CEL gomb és X-CEL csapszeg, melyek a gyorsabb vágást és görgőcserét biztosítják.
- Rendelkezésre állnak műanyag és fém csőhöz való modellek is.
- A 151 és 152 modelleknek kihajtható sorjázójuk van.
- A 151-ML modell többrétegű cső vágására is alkalmas.
- A 151 CSST modellt bordás rozsdamentes acél csővezeték vágására tervezték.

| Kat.sz. | Típus sz. | Megnevezés | Std. görgő | Kapacitás | | Tömeg | | Std. Csomag |
|---------|-----------|--|------------|------------|------|-------|---|-------------|
| | | | | mm | font | kg | | |
| 31632 | 151 | Gyors működésű vágó | E-3469 | 6 - 42 | 1¼ | 0,56 | 6 | |
| 31637 | 151-P | Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz | E-2155 | 10 - 40 | 1¼ | 0,56 | 6 | |
| 66747 | 151-ML | Gyors működésű csővágó | E-545 | 10 - 50 | 1 | 0,5 | 1 | |
| 31642 | 152 | Gyors működésű vágó | E-3469 | 6 - 66 | 2 | 0,92 | 1 | |
| 31647 | 152-P | Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz | E-2155 | 10 - 63 | 2 | 0,92 | 1 | |
| 36597 | 153 | Gyors működésű vágó | E-3469 | 32 - 90 | 2 | 0,92 | 1 | |
| 36592 | 153-P | Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz* | E-2155 | 25 - 75 | 2 | 0,92 | 1 | |
| 31652 | 154 | Gyors működésű vágó | E-2558 | 48 - 116 | 3¾ | 1,72 | 1 | |
| 31657 | 154-P | Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz* | E-2156 | 50 - 110 | 3¾ | 1,72 | 1 | |
| 59202 | 154-PE | Gyors működésű csővágó, görgővel PE csőhöz | E2880 | 50 - 110 | 3¾ | 1,72 | 1 | |
| 31662 | 156 | Gyors működésű vágó | E-2558 | 100 - 170 | 5 | 2,23 | 1 | |
| 31667 | 156-P | Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz* | E-2157 | 110 - 160 | 5 | 2,23 | 1 | |
| 39957 | 156-PE | Gyors működésű csővágó, görgővel PE csőhöz | E2880 | 110 - 160 | 5 | 2,23 | 1 | |
| 32078 | 151 CSST | Gyors működésű CSST csővágó | E-4546 | 9,5 - 25,4 | 1 | 0,50 | 6 | |

* Műanyag csőhöz való modellek, tartalék vágógörgő nélkül

A RIDGID® gyors működésű műanyag vágó modellek úgy vannak felszerelve, hogy könnyen átalakíthatók legyenek réz vagy egyéb fém csövek vágására.

1. Vegye ki a tartalék rézvágó görgőt a gombból.
2. Fordítsa meg a gombot úgy, hogy a "Cu" felirat látható legyen a gombon.
3. Csavarja vissza a gombot a fogantyúra.
4. Az X-CEL görgőcsapszeg segítségével gyorsan lecserélheti a meglévő műanyag vágó görgőt a rézvágó görgőre. Már is készen áll réz, alumínium és bronz csövek vágására.
5. Ha szeretne visszaállni műanyag vágására, kövesse ugyanezt az útmutatást, de ügyeljen rá, hogy visszafordítsa a gombot, és a "PE" és "PVC" felirat legyen látható a gombon.