

## Hidraulikus hornyológép, 918-as modell



918-as modell

A RIDGID® hidraulikus hornyológép, 918-as modell erős, 15 tonnás hidraulikus dugattyúval, és kompakt, könnyen szállítható egységgel jellemezhető. Mivel egy ember telepítheti és működtetheti, ideális hornyoló építkezési területeken. A 918-as modell gyorsan felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre, az 535-ös és 300-as kompakt modellre, az 1233-as vagy 1224-es menetvágó gépre. (Lásd 4.16, 4.20, 4.22, 4.26 és 4.28 oldal.) Mivel maximális hatékonyságra tervezték, képes a Schedule 10 szabvány falu csövek hornyolására akár 12"-ig, és a Schedule 40 szabvány falú csövek hornyolására 8"-ig. A görgőkészlet csere másodpercek alatt kész.

### Alapfelszereltség

- Egy 2" - 6" Schedule 10/40 görgőkészlet.
- Egy 8" - 12" Schedule 10 (8" Schedule 40) görgőkészlet.
- Szerszámok görgőkészlet cseréhez.
- Egy darab hordtáska a görgőkészletekhez.

### 918-as modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
48297	918	918-as hornyológép 300-as motoros hajtóegység szerelő készlettel, 2" - 12"	104	47,2
57092	918	918-as hornyológép 1233/300 kompakt csúszószán szerelő készlettel, 2" - 12"	128	58
19131	918	918-as hornyológép 1233/300 kompakt csúszószán szerelő készlettel, 2" - 6"	112	51
48382	918	918-as hornyológép 1224 csúszószán szerelő készlettel, 2" - 12"	131	59,5
48387	918	918-as hornyológép 535 csúszószán szerelő készlettel, 2" - 12"	117	53,1
47222	Csak 918	918-as hornyológép Csak 2" - 12"	95	43,1
58682	Csak 918	918-as hornyológép Csak 2" - 6"	71	32
<b>Csak szerelő készlet</b>				
48292	911	300-as motoros hajtóegység, csak szerelő készlet	9	4
56607	–	1233/300 kompakt csúszószán, csak szerelő készlet	22	10
48397	914	1224 csúszószán, csak szerelő készlet	36	16,4
48402	915	535 csúszószán, csak szerelő készlet	22	10
<b>Tartozékok</b>				
48405	–	Görgőkészlet a következőhöz: 8" - 12" Sch. 10 (8" Sch. 40), hordtáskával	18	8,2
48407	–	Görgőkészlet a következőhöz: 1¼" to 1½" Sch. 10/40. A szerszámos láda hajtótengelyt, csavart és szerszámokat tartalmaz	10	4,5
48412	–	Görgőkészlet a következőhöz: 1" Sch. 10/40, és 1¼" to 1½" Sch. 10/40. A szerszámos láda hajtótengelyt, csavart és szerszámokat tartalmaz	20	9
48417	–	Rézhez való hengerkészlet (2" - 6")	10	4,5
51432	–	Meghajtó görgő 2" - 6"	12,6	5,7
49217	–	Hornyoló görgő 2" - 6"	22	10
59992	–	2½" - 12" stabilizátor csőkapcsolók hornyolásához. 918-hoz 300, 300 kompakt, 1233 szerelőkészlettel vagy 918-I-hez	11	5
49662	–	Szerszámos láda	5	2
76822	–	Angol mérőszalag	0,5	0,1
76827	–	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1

*Megjegyzés: Egy görgőkészlet egy hornyoló görgőből és egy meghajtó görgőből áll.  
\*Ne használja 150 Brinnelnél keményebb 8" schedule 40 acélcső hornyolására\*.*



## Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12	
	<b>Schedule 10 in. (mm)</b>	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)	
	<b>Schedule 40 in. (mm)</b>	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	
Csőátmérő	<b>Névleges metrikus mm</b>	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	
	<b>V. k. átm. met.</b>	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	
Típus sz.	Gép	Anyag											
918	300 300 Kompakt 1233 535 1224	Acél mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 7,1 falvastagság										
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 5,6 falvastagság										
		Használt görgőkészlet	48407		Szállított tartozék / 49217 + 51432						48405		
			48412										
		Réz	ISO 274/ EN 1057										
		Használt görgőkészlet	48417										