







Hornýológép választék

	975	916	915	918	918-I	920
						
Kapacitás	5.4 oldal 1¼" - 6"	5.6 oldal 1" - 6"	5.2 oldal 1¼" - 12"	5.8 oldal 1" - 12"	5.10 oldal 1" - 12"	5.12 oldal 2" - 24"
Tömeg	26 font (12 kg)	33 font (15 kg)	23 font (10 kg)	81 font (37 kg)	185 font (84 kg)	160 font (73 kg)
"Helyszíni" hornýológép	•		•			
Hidraulikus működtetésű				•	•	•
Rozsdamentes acél (SS), PVC, Al hornýolására	•	•	•	•	•	•
Rézhez való hengerkészletek		•	•	•	•	•
Hajtóegységek	RIDGID 300 / 4.16 oldal RIDGID 300 Compact / 4.22 oldal RIDGID 1233 / 4.26 oldal vagy kézi	RIDGID 300 / 4.16 oldal RIDGID 300 Compact / 4.22 oldal RIDGID 1233 / 4.26 oldal RIDGID 535* / 4.20 oldal	Kézi – – –	RIDGID 300 / 4.16 oldal RIDGID 300 Compact / 4.22 oldal RIDGID 1233 / 4.26 oldal RIDGID 535* / 4.20 oldal RIDGID 1224 / 4.28 oldal	Tartalmazza – – – –	RIDGID 300 / 4.16 oldal – – – –
Használat	Helyszínen	Üzemben / helyszínen	Helyszínen	Üzemben / helyszínen	Üzemben / helyszínen	Üzemben / helyszínen

* Adapter darabok szükségesek

Megjegyzés: Ellenőrizze az listákat (Schedule) a táblázatokban

Hornýológép/menetvágó kompatibilitás

Hornýológép modell	Menetvágó modell					
	300-as motoros hajtóegység	300 Compact	535 kézikönyv	535A	1233	1224
916	45007	48307	60382	–	48307	–
975	33033	33588	–	–	33588	–
918	48297	57092 (1); 19131 (2)	48387	–	57092 (1); 19131 (2)	48382
920	95782	–	–	–	–	–

(1) 2" - 12" görgőkészlettel

(2) 2" - 6" görgőkészlettel

Kézi hornýológép, 915-ös modell



915-ös modell

Az új RIDGID® hornýológép, 915-ös modell, kézi hornýológép, helyszíni hibaelhárításhoz. A 915-ös modell hornýoláshoz egy cső körül csak 3½" (9 cm) mozgásteret és minimum 2¾" (7 cm) kiálló csövet igényel. A megfelelő görgőkészletekkel 1¼" - 12" csövet tud hornýolni. Ez saját osztályában a legnagyobb tartomány! A 915-ös modell egybeöntött fogantyúja lehetővé teszi a könnyű szállítást, vagy a hornýoló lelálncolását a lopás megelőzése érdekében. A 915-ös modell a javítási munkákat végzők számára elengedhetetlen.

Jellemzők

- Könnyű kivitel – csak 23 font (10,4 kg).
- Könnyű görgőkészlet csere – 12" csőkapacitásig, egy szerszámban, a rugalmas karbantartás érdekében.
- Egybeöntött fogantyú – könnyen szállítható vagy lezárható, hogy ne lehessen ellopni.
- Racsnis – a 90°-ban elhajlított fogantyú megkönnyíti a hornýolást.
- Kapható hozzá személyre szabható szerszámos láda – a 915-ös modell és minden kapható görgőkészlet befér.
- Könnyen használható mélység beállító – segít pontos hornýok létrehozásában.

Alapfelszereltség

- Hornýológép, 915-ös modell, 2" - 6" Sch. 10 (2" - 3½" Schedule 40) teljesítménnyel.
- Racsnis csavarkulcs és görgőkészlet.



Néhány tétel külön beszerezhető

915-ös modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
88232	915	915 hornyológép 2" - 6" Sch. 10 (2" - 3½" Sch. 40) hengerkészlettel	23	10,4
92437	–	Meghajtó és hornyoló görgő készlet 1¼" - 1½" Sch. 10 vagy 40 acél, rozsdamentes acél, PVC	2	0,9
92447	–	Meghajtó és hornyoló görgő készlet 4" - 6" Sch. 40 acél, rozsdamentes acél, PVC	4,5	1,9
92442	–	Meghajtó és hornyoló görgő készlet 8" - 12" Sch. 10 acél, rozsdamentes acél, PVC	4,5	1,9
92452	–	Meghajtó és hornyoló görgő készlet 2" - 8"-es K, L, M és DWV típusú rézcsőhöz	2	0,9
93642	–	Hornyoló görgő 2" - 6"	0,9	0,4
93757	–	Meghajtó görgő 2" - 6"	1,3	0,6
93497	–	915 szerszámos láda	21,5	9,7
76827	–	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1
76822	–	Angol mérőszalag	0,5	0,1

Megjegyzés: egy hornyológép készlet egy hornyoló görgőből és egy meghajtó görgőből áll

A réz hornyológép készlet fekete meghajtókart és egy réz stabilizáló betétet tartalmaz

Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Típus sz.	Gép	Anyag					
915	Szállítható Kézi működtetésű	Acél – vékonyfalú mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 5,4 falvastagság		Legfeljebb 4,5	DIN 2458 legfeljebb 5,4	
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság				
		Használt görgőkészlet	92437	Szállított tartozék / 93642 + 93757		92442	
		Acél – vastag falú mm					7,1 falvastagságig
		Használt görgőkészlet					92447
		Réz	ISO 274 / EN 1057				
Használt görgőkészlet					92452		

(TOOLTIP) Gondoskodjon a megfelelő csővég előkészítéséről, mert a négyzetes metszetek kritikusak a pontos és megbízható horony szempontjából.