



Műszaki adatok

- Motor: univerzális, 115 V vagy 230 V, 1.800 W.
- Fordulatszám: 110 1/min (terhelés nélkül).
- Körkivágók kapacitása: max. 4¾" (120 mm).
- Tokmány méret: ⅛" (3 mm) - ⅝" (16 mm).
- Cső átmérő szerelési tartomány: 1¼" (32 mm) - 8" (200 mm).
- Súly: 42 font (19 kg).
- Magasság: 11½" (29 cm).
- Hossz: 17" (43 cm).
- Szélesség: 17" (43 cm).

HC450-es modell

A RIDGID No. HC450 folyamatosan, ¼"-től (6 mm) 4¾"-ig (120 mm) vág lyukakat, maximum 8" (203 mm) átmérőjű, túlnyomás nélküli acél csövekbe. A beépített szintező biztosítja, hogy több lyuk esetén azok egy vonalban legyenek, amikor Mechanical T, Vic-O-Let szerelvények vagy hegesztett szánok segítségével ágaztatják le a vezetékeket. A két oldali előtoló és a kapcsolók bármilyen szögből könnyebb kezelést tesznek lehetővé. Ráadásul, a HC450 nagy teljesítményű tokmány hozzáigazítja az ⅛" (3 mm) alkatrészt az ⅝" (16 mm) befogótüskékhez. A HC450 ideális mechanikus, ipari karbantartást végzők és tűzvédelmi kivitelezők számára, mivel nagyon sokféle csőbe vág lyukakat. Nincs olyan közvetlenül a polcra elérhető, "dobozos" fűrő alapú körkivágó, mely teljesítményében vagy tartósságában összehasonlítható a robosztus No. 450 célszerszámmal:

- A 13 amperes, 1.800 W-os, csigakerék-hajtásos motor páratlan körkivágási teljesítményt biztosít vékony és vastag falú csöveknél egyaránt.
- ¼" (6 mm) - 4¾" (120 mm) átmérőjű folyamatos száraz vagy olajozott körkivágáshoz kifejlesztve.
- Gyorsan felszerelhető 1¼" (32 mm) - 8" (200 mm) átmérőjű csövekre.
- A fordulatszám maximalizálja a körkivágó fűrész élettartamát, nem igényel spray kenést és nem képez forgácsot.
- Csak 11½" (29 cm) magas, így szűk helyeken is alkalmazható.
- A mindkét oldali vezérlők könnyű működtetést biztosítanak.
- Hibásföldelés-megszakító és egy beépített megszakító a kezelő védelme érdekében.
- A tokmány hozzáigazítja az ⅛" (3 mm) alkatrészt az ⅝" (16 mm) befogótüskékhez.
- Két szállító fogantyú könnyíti a szerelést és beállítást.
- Beépített szintező több lyuk beállításához.

Szabvány berendezés

- Egy körkivágógép.
- Egy ⅝" (16 mm) befogótüske csak körkivágó fűrészekhez.
- Egy tokmánykulcs.

Megrendelési információ

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
57597	HC450	4¾" (120 mm) körkivágógép 230 V	42,0	19,0
25668	HC450	4¾" (120 mm) körkivágógép 115 V	42,0	19,0

Megjegyzés: A HC450 nem meleg víz leágazás szerelő szerszám.

Tartozékok

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
84427	–	HC-450/HC-300 hordozó doboz	19,0	8,6
59502	R4	⅝" (16 mm) befogótüske csak körkivágó fűrészekhez.	¼	0,1
59132	–	Tokmánykulcs	¼	0,1