

Körkivágók



HC300-as modell

A RIDGID HC300-as körkivágógépet max. 3" (76 mm) átmérőjű lyukak acél csőbe való vágására tervezték. A többféle körméret lehetővé teszi szerelvények, például Mechanical T™, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ és egyéb használatát, túlnyomás nélküli vezetékek leágaztatásához.

A HC300 1/2"-es (13 mm) kapacitású tokmánnal rendelkezik, mellyel max. 3"-ig (76 mm) minden lyukmérethez és max. 7/16"-es (11 mm) szabványos körkivágó befogótűskékhez igazodik. Beépített motor és fordulatszám csökkentő áttétel optimalizálja a teljesítményt és fűrészt élettartamát a kapacitás tartományban. Egy előtoló fogantyú és főkapcsoló könnyű működtetést tesz lehetővé. A kompakt, két darabra szedhető kialakítás miatt a HC300 szűk helyen, nehezen hozzáférhető helyeken is használható.

A HC300 modell kiváló tulajdonságokkal bír, melyek páratlan helyszíni és üzemi teljesítményt eredményeznek.

- Gyorsan csatlakozó két darabra szedhető forma. Ez az egyedi konstrukció könnyű szerelést, szállítást és telepítést tesz lehetővé. Ráadásul, mivel csak 31 font (14 kg), a berendezés, a maximális szállítási és működtetési kényelem érdekében két könnyű darabra szedhető szét. Ez különösen hasznos, amikor létrán vagy fej fölött kell dolgozni.
- Egy kezes lánc rögzítés. A HC300 modell szabadalmaztatott rugós láncsal rendelkezik, mely időt takarít meg, és jelentős segítséget nyújt a telepítésnél és működtetésnél.
- Ergonomikus forma. A berendezésen, a maximális termelékenység érdekében, minden vezérlés kézre esik.
- Nagy sebesség. Erős, 1.200 W-os, 11 amperes motorjával a HC300-as modell a gyors lyukfúrás érdekében 360 ford/perc-et biztosít, miközben optimalizálja a körfűrészt élettartamát.
- Vízszintes és függőleges lapos felfekvés a merőleges vágás biztosítására.

Szabvány berendezés

- Egy körkivágó szerszám (alap és motor szerelvény).
- Egy tokmánykulcs.

Tartozékok

- Körkivágó fűrészek.
- R2S Tömör befogótűske.
- Hordlárda.

Műszaki adatok

- Motor: univerzális, 230 V, 11 A, 1.200 W.
- Fordulatszám: 360 1/min (terhelés nélkül).
- Körkivágók kapacitása: max. 3" (76 mm).
- Tokmány méret: 1/16" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
- Cső átmérő szerelési tartomány: 1 1/2" (38 mm) - 8" (200 mm).
- Súly: 31 font (14 kg).
- Magasság: 12.8" (32,5 cm).
- Hossz: 11.9" (30 cm).
- Szélesség: 13.2" (33,5 cm).
- Az alap és a motor szétválasztható a könnyű felszereléshez.

Megrendelési információ

| Kat. sz. | Típus sz. | Megnevezés | Tömeg | |
|----------|-----------|---|-------|-----|
| | | | font | kg |
| 76787 | HC300 | 3" (76 mm) körkivágógép 230 V, 50/60 Hz | 31 | 14 |
| 16671 | R2S | Tömör befogótűske | 3/4 | 0,3 |
| 84427 | - | HC-450/HC-300 hordlárda | 19 | 8,6 |
| 77017 | - | Tokmánykulcs | 1/4 | 0,1 |

Megjegyzés: A HC300 nem meleg víz leágazás szerelő szerszám.

Megjegyzés: 1 1/4"-es (32 mm) és nagyobb lyukak fúrásához használja az R2S befogótűskét.