



## Motoros csővágó / 258XL modell

### 8" (200 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű cső

A RIDGID 258XL 8" (200 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű csővágási kapacitást kínál. Előtölösos vágógörgő technológiát alkalmazva, ez a konstrukció lehetővé teszi nagy átmérőjű csövek méretre vágását. A 258CL modellhez a RIDGID 700 hajtómotor is használható a nagy teljesítményű vágógörgő forgatásához. Most már egy személy könnyen elkészíthet 12"-es gyors vágásokat, 40 vágás/perc sebességgel.

### Műszaki adatok

- Vágási kapacitás: 258XL modell: 8" (200 mm) - 12" (300 mm). ütemezés 10\*/40 acél cső.
- 700-as modellszámú hajtómotor (nem tartozék) fordulatszáma: 26 - 30 (terheletlen).
- Súly: 140 font (63 kg) (700-as hajtómotor nélkül, lásd 4.15 oldal).

### Alapfelszereltség

- Egy RIDGID 774 négyzetes meghajtó adapter.
- Egy 8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény.
- Egy hidraulikus munkahenger és lábszivattyú.
- Két 2½" (65 mm) - 12" (300 mm) méretű golyós továbbítású csőtámasz.

\*A jobb eredmény érdekében használja a vékony vágógörgőt.

Megjegyzés: Az optimális görgő élettartam érdekében mindig megfelelően támassza meg a munkadarabot szabványos golyós továbbítású csőtámaszokkal (lásd alább).

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás hüvelyk			Tömeg		Std. csomag
			Max. falvastagság mm			font	kg	
			Acél 8,2	PVC 12,7	Réz 3,1			
50767	258	Csővágó	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258-as vágó, No. 700-assal, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258-as vágó, No. 700-assal, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Csővágó	8 - 12"	-	-	145	66	1



Görgős továbbítású csőtámasz

Szállítókosci



Csőgörgő gyököléshez  
(csak 258-as modell)

### Tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
66687	-	8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő szerelvény (beleértve HD vágógörgő, csuklópont csapszegekkel, borítólemez)	13	5,9
50812	E-258	Csak 8½" (215 mm) méretű H-D vágógörgő	2	0,9
58222	E258-T	Csak 8½" (215 mm) méretű vékony falú vágó görgő (PVC és acél)	2	0,9
54397	-	Szállítókosci	24	11,0
60002	258PS	Görgős továbbítású csőtámasz 2½" (65 mm) - 12" (300 mm)	21	9,5
60007	-	Csere görgős továbbító fej készlet	5½	2,5
61757	-	Csőgörgő gyököléshez (csak 258-as modell)	13	5,9

**(TOOL TIP)** Ha hosszú csövekhez használjuk a 258 és 258XL csővágókat, a vágótárcsa sérülésének elkerülése érdekében különösen fontos a cső megfelelő megtámasztása. További csőtámaszokra lehet szükség, és a munkaterületnek vízszintesnek kell lennie.