





# DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

## Nyomkövető berendezés

**RIDGID® vevők** -a RIDGID nyomkövető vevők könnyen használható vizuális feltérképező kijelzővel rendelkeznek, mely lehetővé teszi közmű vezetékek és szondák/markerek megbízható nyomkövetését. Használja szonda adóval felszerelt SeeSnake kamerával, hogy ellenőrzés közben nyomon követhesse a kamerafejet, vagy használja vezeték-jeladóval, hogy megtalálja a süllyesztett közműveket. Ezek a nyomkövetők megtalálják a vízálló úszó szondákat és tolródra vagy leeresztő kábelre erősített távadókat is.

	<b>SeekTech SR-60</b>	<b>SeekTech SR-20</b>	<b>NaviTrack Scout®</b>
			
	<b>30123</b>	<b>21943</b>	<b>19243</b>
OLDALSZÁM	11.27	11.26	11.30
Minden irányban térképező kijelző	Igen	Igen	Igen
Felhasználó által meghatározott frekvenciák	Igen, max. 93 kHz-ig	Igen, max. 35 kHz-ig	Nem
Aktív vezeték nyomkövetési frekvenciák száma	Összes, max. 93 kHz-ig	Összes, max. 35 kHz-ig	3
Szonda frekvenciák	Összes, max. 93 kHz-ig	Összes, max. 35 kHz-ig	4
Passzív keresés	Omni-Seek (minden passzív tartomány azonnal keres)	Omni-Seek (minden passzív tartomány azonnal keres)	50/60 Hz
Mélység	Folyamatos	Folyamatos	Nyomógomb
Súly elemekkel együtt	5.1 font (2,3 kg)	3.5 font (1,6 kg)	3 font (1,4 kg)

**RIDGID® adók** - RIDGID vezeték-jeladó jelének segítségével pontosan kirajolja a süllyesztett közműveket. Minden adó több frekvencia lehetőséggel rendelkezik, és közvetlen kapcsolat illetve indítás útján is képes jelet használni. Az erős 5 W-os és 10 W-os adók a könnyebb nyomkövetés érdekében erős jelet bocsátanak ki.

	<b>SeekTech ST-33Q</b>	<b>SeekTech ST-510</b>	<b>SeekTech ST-305</b>
			
	<b>26563</b>	<b>21953</b>	<b>21948</b>
OLDALSZÁM	11.28	11.29	11.29
Maximális kimenő teljesítmény	+5W**	10W	5W
Digitális kijelző	Igen	Igen	Nem
Vezeték nyomkövetési frekvenciák	Összes, max. 93 kHz-ig	5*	4
Induktív frekvenciák	2	5*	3
2 vezeték frekvencia szimultán adása	Nem	Nem	Igen
Súly elemekkel együtt	11.1 font (5,0 kg)	9 font (4,1 kg)	2.5 font (1,2 kg)

\* Az ST-510 adó más gyártók berendezései által használatos frekvenciákra is beállítható.

\*\* Ha az ST-33Q-ra külső energiaforrást kapcsol, vagy újratölthető akkumulátorokat használ, közvetlen csatlakozás esetén max. 10 watt névleges kimenő teljesítmény érhető el.

