

Szabványos vezetékes 32 kN présszerszám

12 - 108 mm-es kapacitás réz, acél, rozsdamentes acél csövekhez
10 - 75 mm kapacitás PEX, több rétegű csövekhez



ÚJ

RP 340-C modell hálózati elektromos présszerszám

Új generációs ultra kompakt 32 kN présszerszám, az eddigi legkönnyebb vezetékes présszerszámunk. Szerviz intervallum csak 42.000 préselési ciklus után!

A vezetékes szerszám által kínált lelki béke érdekében válassza az RP 340-C présszerszámot áramforrás adapterrel (5 m kábel). Az RP 340-B tulajdonságaival, funkcionalitásával és tartósságával mindenben megegyező RP 340-C présszerszám a munkahely igáslova. A korábbi hálózati működésű szerszámnál 23%-kal könnyebb RP 340-C az eddigi legkönnyebb hálózati működésű présszerszámunk. Az RP 340-C vezetékkel ellátott áramforrás adaptere könnyen eltávolítható és (opcionálisan) egy leválasztható 18 V-os lítium-ionos akkumulátorra cserélhető, így a felhasználó a vezetékes ÉS az akkumulátoros présszerszám előnyeit egyaránt élvezheti.

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 10-108 mm.
- 270°-ban forgatható csuklós présfofa.
- Hidraulikus mozgatású présfofa: 32 kN.
- Tömeg: 3,53 kg (beleértve 230 V áramforrás adapter).
- Kábelhossz: 5 m.
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 15°F - 122°F (-10°C - 50°C).
- Hozzávetőleges ciklusidő: 4 másodperc.
- LED lámpa a nem vagy csak gyengén megvilágított környezetben történő folyamatos munkavégzéshez.
- Extra hosszú szervizelési időszak. Emlékeztető 40.000 / leállás 42.000 préselési ciklusnál.
- Szabvány készlet tartozékai: RP 340 présszerszám, 230 V-os áramforrás adapter és hordozó doboz.
- Kompatibilis a RIDGID és más gyártók standard présfofa sorozataival.
- Réz, acél, rozsdamentes acél, PEX és több rétegű csövekhez használható.

RP 340-C modell hálózati elektromos présszerszám és pofakészletek

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43283	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz	8,20	1
43288	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + V 15 - 18 - 22 mm pofák	13,70	1
43293	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + V 15 - 22 - 28 mm pofák	13,70	1
43298	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + V 18 - 22 - 28 mm pofák	13,70	1
43303	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + TH 16 - 18 - 20 mm pofák	13,70	1
43308	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + TH 16 - 20 - 26 mm pofák	13,70	1
43313	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + U 16 - 18 - 20 mm pofák	13,70	1
43318	RP 340-C + áramforrás adapter + doboz + U 16 - 20 - 25 mm pofák	13,70	1



Standard pofák V (fém) rendszerekhez
Lásd 10.8 oldal



Szabvány pofák U vagy TH-rendszerekhez

Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43343	Műanyag hordládá	4,68	1
43338	230 V áramforrás adapter (5 m kábel)	0,80	1
43323	Akkumulátor, 18 V 2.0 Ah Li-ion	0,47	1
43328	Akkumulátor, 18 V 4.0 Ah Li-ion	0,71	1
43333	230 V töltő	0,72	1

(TOOLTIP)

A pofák rendszeres ellenőrzése és tisztítása, a pofák végénél lerakódott anyagok eltávolítása megelőzi a sorja képződést a szerelvényen, és azt, hogy a pofa a préselés után hozzáragadjon a szerelvényhez.