

## Szabványos akkumulátor áramforrással ellátott 32 kN présszerszám

12 - 108 mm-es kapacitás réz, acél, rozsdamentes acél csövekhez

10 - 75 mm kapacitás PEX, több rétegű csövekhez



RP 340-B készlet



RP 340-B



Szabvány pofák V, U vagy TH-rendszerekhez. Lásd 10.8 oldal.

**ÚJ**

### RP 340-B modell akkumulátoros présszerszám

Új generációs ultra kompakt 32 kN présszerszám, majdnem egy kompakt szerszám méretében és tömegével. Szerviz intervallum csak 42.000 préselési ciklus után!

Az RP 340-B, mely 30%-kal könnyebb és 15%-kal kisebb, mint a korábbi egység, mindazt a funkcionalitást és tartósságot nyújtja, amit a korábbi modellek, de felépítésre könnyebb és kompaktabb. Az RP 340-B LED-lámpával, és nagyon jó, 42.000 ciklusos szerviz intervallummal is rendelkezik.

### Műszaki adatok

- Kapacitás: 10-108 mm.
- 270°-ban forgatható csuklós préspofa.
- Hidraulikus mozgatósu préspofa: 32 kN.
- Tömeg: 3,2 kg (beleértve a 18 V-os lítium-ionos akkumulátort).
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 15°F - 122°F (-10°C - 50°C).
- Hozzávetőleges ciklusidő: 4 másodperc.
- LED lámpa a nem vagy csak gyengén megvilágított környezetben történő folyamatos munkavégzéshez.
- Extra hosszú szervizelési időszak. Emlékeztető 40.000 / leállás 42.000 préselési ciklusnál.
- Szabvány készlet tartalma: RP 340 présszerszám, 230 V-os töltő, 18 V-os 2.0 A-es lítium-ionos akkumulátor és hordozó doboz.
- Kompatibilis a RIDGID és más gyártók minden standard préspofa sorozatával.
- Réz, acél, rozsdamentes acél, PEX és több rétegű csövekhez használható.

### RP 340-B modell akkumulátoros présszerszám és pofakészletek

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43238	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő	8,6	1
43243	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 15 - 18 - 22 mm-es pofák	14,1	1
43248	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 15 - 22 - 28 mm-es pofák	14,1	1
43253	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + V 18 - 22 - 28 mm-es pofák	14,1	1
43258	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + TH 16 - 18 - 20 mm-es pofák	14,1	1
43263	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + TH 16 - 20 - 26 mm-es pofák	14,1	1
43268	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + U 16 - 18 - 20 mm-es pofák	14,1	1
43273	RP 340-B + doboz + akkumulátor + töltő + U 16 - 20 - 25 mm-es pofák	14,1	1

### Tartozékok

Kat.sz.	Megnevezés	Tömeg kg	Std. Csomag
43333	230 V töltő	0,72	1
43343	Műanyag hordlárda	4,68	1
43323	Akkumulátor, 18 V 2.0 Ah Li-ion	0,47	1
43328	Akkumulátor, 18 V 4.0 Ah Li-ion	0,71	1
43338*	230 V áramforrás adapter (5 m kábel)	0,80	1

\* Opcionális

**(TOOLTIP)** Az optimális teljesítmény érdekében, ügyeljen rá, hogy az akkumulátorokat 50°F (10°C) feletti és 104°F (40°C) alatti hőmérséklet-tartományban töltsse.