

## KJ-3100-as vízsugaras tisztító



KJ-3100-as modell eltávolított tömlődobbal

### 2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez

A RIDGID® KJ-3100 modellszámú hordozható vízsugaras csőtisztító 3.000 psi (205 bar) tényleges üzemi nyomást biztosít, s ezzel nagy kereskedelmi és ipari felhasználási területeken is alkalmazható. Ez a vízsugaras csőtisztító egy nagyon rugalmas és könnyű tömlőt hajt át 2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékeken - áttöri az üledék, szappan, zsír és lerakódások eltömődéseit. Amint visszahúzza a tömlőt, erőteljesen átmossa a vezetékét, kiöblítve a lerakódásokat és visszaállítva a csatorna vezeték teljes, szabad áramlású kapacitását - mindezt ártalmas vegyszerek használata nélkül.

- **Nagy teljesítményű:** 3.000 psi (205 bar) tényleges üzemi nyomás és 5,5 GPM (21 l/perc) áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- **Könnyű tömlő:** A nylon fonatú tömlő jelentős súlycsökkenést és nagyobb rugalmasságot jelent - mindezt úgy, hogy a szilárdság nem csökken. A nyomás mélyebbre tudja hajtani a tömlőt a vezetékben.
- **Komplett:** A KJ-3100-as modell kiszerezhető tömlődobjával nincs szükség drága hordozható tömlődobok vásárlására. A szabvány csomag tartalma beltéri és helyszíni alkalmazásokra lett összeállítva.
- **Kényelmes:** Szerelje le teljesen a tömlődobot, hogy könnyebben be tudja tenni a szerviz furgonba. Egyszerűen csak forgassa a tömlődobot előre, hogy teljes mértékben hozzáférjen a motor benzintartályához és légszűrőjéhez.
- **Írányítható:** A nagy teljesítményű 3.000 psi (205bar) vízsugaras berendezés kategóriájában a RIDGID KJ-3100 a piacon kapható legkönnyebben irányítható gépek egyike. Az egység az egyedülálló kétkerekű kocsiján könnyen átfér a normál méretű ajtókon, és játszi könnyedséggel megbirkózik a legszűkebb kanyarokkal is.
- **Impulzus működésű:** A KJ-3100-es modell impulzus működésének bekapcsolásával könnyen legyőzheti a nehéz hajlatokat és szifonokat.
- **Minőség és megbízhatóság:** Triplex szivattyú korrózióálló kovácsolt bronz fejjel. A fokozatcsökkentő segítségével a szivattyú kisebb (optimális) sebességgel tud üzemelni. A kevesebb szerelvénnyel, tömlő és alkatrész minimalizálja a szivárgásokat és leállási időt - Ön folytathatja a munkát.
- **Sokoldalú:** A nagy teljesítményű mosó csomag és vegyszer befecskendező rendszer kábelek, szerszámok és egyéb erősen szennyezett berendezések tisztítására szolgál.
- **Gyorsindítás:** A 16 LE-s kézi indítású benzinmotor könnyen indul. Jellemzők: ON/OFF (Be/Ki) kapcsoló;üzemanyag elzáró csap, szivató és fojtószelep szabályzó;könnyen hozzáférhető olajbetöltő nyílás és olajszint jelző pálca.

#### Gép opciók

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
37413	KJ-3100	KJ-3100 vízsugaras berendezés pulzálással - H-111 és H-112 ¼" NPT fúvókák - H-38 tömlődob 200' (61 m) x ¾" belső átmérőjű vízsugaras mosótömlővel - 50' (15 m) x ¾" belső átmérőjű vízsugaras/mosótömlővel - FV-1 lábműködtetésű szelep - Fúvóka tisztító szerszám - HW-30 nagy nyomású mosó pisztoly - Gyökérvágó fúvóka - HF-4 gyorscsatlakozó tömlő	272  (214 tömlődob nélkül)	125  (97 tömlődob nélkül)