

Menetvágó olaj



Menetvágó olaj

- Hűti a meneteket és a csövet menetvágás közben.
- Meggyorsítja a fém eltávolítását.
- Javítja a menetminőséget.
- Csökkenti a menetvágási nyomatókat.

A RIDGID menetvágó olajok klórtól és egyéb halogénektől, PCB-ktől és nehézfémektől mentesek. Teljes anyagbiztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Kat.sz.	Tartálméret	Tömeg		Std. Csomag
		font	kg	
11931	5 liter	51	23,2	4
11531	25 liter	51½	23,5	1
18251	240 liter (48 x 5 l)	573	260	48
16681	480 liter (96 x 5 L)	1228	557	96
15681	600 ml spray	9¼	4,2	12
11091	5 liter szintetikus	51	23,2	4
11441	5 liter szintetikus (csak Dánia)	51	23,2	4
19611	500 ml szintetikus spray	14	6,4	12
41620	500,0 gramm vágófej motor kenőzsír	–	–	1

Olajozó



Olajozó, 418 modell

A 418 típusú kézi olajozó erősebb mint eddig bármikor. A 418-as típus szivattyúegységét és nagy teljesítményű tartályát a termelékenység növelésére tervezték.

Szivattyúegység

- 50%-kal több olaj löketenként, mint más kézi olajozóknál, a hosszabb menetvágó élettartam érdekében.
- Ergonomikus két ujjas kioldó billentyű, amelyet kevésbé fárasztó működtetni.
- Öntött, erős markolat forgó szórófejjel, nem kiálló alkatrészekkel, a hosszabb élettartam érdekében.

Nagy teljesítményű tartály

- A 418-as típusú olajozó szabadalmazás alatt álló rögzítés mentes "twist and lock" csöpögtető tálcával van ellátva, mely könnyen beugrik a helyére.
- Anyaga kopásálló, a fémnél könnyebb, és nem rozsdásodik.
- A tartály nem repedezik vagy szivárog.
- Az anyag olyan erős, hogy normál használat esetén ütés hatására nem horpad be, és hosszabb idő után sem módosul az alakja. Ennek eredményeként a csepegtető tálca mindig jól illeszkedik a tartályra.
- Az egybeöntött test miatt nincs szivárgás a tömlő-tartály csatlakozásánál.
- Kényelmes, csúszásmentes fogantyú, kampóval, a könnyű felakasztás érdekében.
- Méretek: Forgácstálca átmérője 362 mm, mélysége 212 mm, tömlő hossza 1,4 m.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
73442	418	Olajozó 5, liter menetvágó olajjal	20½	9,4
72342	402	Közös olajozó (szivattyúból, tömlőből és az 1 gallonos olajoskannára való felcsavaráshoz szükséges szerelvényekből áll). Olajoskanna és olaj mellékelve)	2½	1,2
72332	#4	Csak kézi olajozó	1¼	0,5
72327	#4	Kézi olajozó, 54" tömlővel és tömlőszerelvényekkel	2¼	1,0